

Konfiguracja instalacji przyzywowej

Lp.	Nazwa produktu	Jedn.	Ilość
1	System łączności interkomowej , słuzy, integracja z centrala telefoniczną		
2			
3	Interkomy w laboratoriach i słuzych.		
4	IP stacja naścienna - plastikowa, klawiatura, wyświetlacz LCD, front foliowany,	szt.	6
5	Zestaw montażowy - podtynkowy, dla wersji plastik i modułu rozszerzeń, format - pełen wymiar	szt.	6
6	Interkomy na korytarzach przed wejściami		
7	IP stacja naścienna - plastikowa, klawiatura, wyświetlacz LCD,	szt.	3
8	Zestaw montażowy - podtynkowy, dla wersji plastik i modułu rozszerzeń, format - pełen wymiar	szt.	3
9	Interkom przed wejściem do budynku		
10	IP stacja naścienna - metalowa, wandaloodporna, trzy przyciski,	szt.	1
11	Zestaw montażowy - podtynkowy dla wersji metalowej - stacja wandaloodporna i moduł	szt.	1
12	Interkomy w pomieszczeniach administracji		
13	EE900A IP master stacja nabiurkowa interkomowa, czarna	szt.	2
14			
15	Serwer intekomowy z wyposażeniem		
16	GE300 SERWER CYFROWY IP z zasilaczem	szt.	1
17	GE300 moduł rozszerzenia centrali	szt.	1
18	Karta abonencka dla 4 abonentów, funkcjonalność B	szt.	2
19	Licencja rozszerzenia z G3-IP-4B do G3-IP-8P	szt.	1
20	Karta interfejsowa do integracji z różnymi systemami VoIP przez IAX Asterisk	szt.	1
21	Licencja rozszerzenia z G3-IAX-2B do G3-IAX-4B	szt.	1
22	Karta dla GE 800 - SIP-SERVER	szt.	1
23	Licencja na 50 komponentów wejściowych i wyjściowych	szt.	1
24			
25	system CCTV		
26			
27	Kamery kopolowe IP 66		
28	Kopułkowa kamera sieciowa 2.8 mm , 1080p, H.264/MJPEG, IP66, IR	szt.	4
29	Kamera 360 stopni		
30	Kamera sieciowa typu rybie oko (Fisheye) 1/2.7"CMOS, D&N z ICR, Rozdzielczość 6	szt.	1
31	Rejestrator / stacja operatora - w administracji		
32	Kompaktowy serwer z platformą VDG Sense BASIC, dyskiem 1TB, procesorem Intel i5, wbudowanym zasilaczem 12 VDC, w standardzie licencji SB-BASE , 4 kanały , 2 licencja moduł I/O , 2 klientów mobilnych , 2 klientów zdalnych	szt.	1
33	Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense BASIC	szt.	1
34	Monitor 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI	szt.	1
35	Stacja operatora - w administracji 2		
36	Kompaktowa obudowa, procesor Intel i5, pamięć 8GB, wbudowany dysk 1TB, zasilanie 12 V DC	szt.	1
37	Monitor 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI	szt.	1
38			
39	Uruchomienie systemu		
40	Instalacja, Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu.	szt.	1